

LED投光器



投光器、街路灯

用途：◇ 建物、看板、の投光器 ◇ 駐車場照明 ◇ 街路灯照明

- 特徴：◇ 消費電力はビームランプと比べ約1/8です。
◇ 推定寿命4万時間、メンテナンスフリー。
◇ 紫外線を発光しないため虫除けになり、照明による色落ちがありません。
◇ 有害な水銀は含んでおりません。
◇ CO2排出量はビームランプの約1/7です。

- ご注意：① 調光はできません。
② 高輝度のため直接光源を見ないで下さい。
③ アルミ表面部分は熱くなりますのでヤケドにご注意下さい。
④ ケース表面は酸化防止塗装処理しておりますが、変色する可能性があります。
⑤ 透明カバーは油脂系により白または黄色に変色することがあります。
⑥ 防滴処理を行っておりますが油分が含まれる場所では使用しないで下さい。

仕様

モデル	FFS20xQDx2I
電圧	AC100～260V/DC24W
消費電力	20W～36W
ビームランプ相当	120W～200W
照射角度	8度～110度
接続	ACプラグ
材質	ポリカーボネート、アルミ
重量	1,800g
直径×全長	197×140×80.4mm
色温度	2700K～6000K
演色性 (Ra)	75/80
照度 (Lux/1m)	1,450/210/90/29
光束 (Lm)	750～2000
防水性能	IP65
電気代節約	9,630円/年
CO2削減量	108Kg/年
電気代節約金額、CO2削減量は水銀灯に対しての値です。	

(ただし1個、10時間/日点灯、電気代:22円/KWh、CO2排出係数0.33Kg/KWhとする。)