

## 直管型LED灯



### 直管蛍光灯タイプ

用途：◇ 室内、事務所、工場、店舗照明、防犯灯

- 特徴：◇ 長寿命 推定寿命 **4万時間**、メンテナンスフリー。  
 ◇ 紫外線を発光しないため虫除けになり、照明による色落ちがありません。  
 ◇ 蛍光灯にはある有害な**水銀**は含んでおりません。  
 ◇ クイックスタートです。  
 ◇ 発熱量は電熱球、蛍光灯より少なく55℃以下です。  
 ◇ 通常のスイッチON/OFF繰り返しても蛍光灯と比べ寿命への影響は大幅に低減。

仕様：

モデル	TU-80209WDL-H01	TU-80418WDL-02
電圧	AC100V/200V	AC100V/240V
消費電力	9W	18W
蛍光灯相当	12W	40W
照射角度	180度	180度
材質	ポリカーボネート、アルミ	ポリカーボネート、アルミ
重量	150g	250g
直径×高さ	26φ×580mm	26φ×1198mm
色温度	NW:4200K~4800K / CW:5700K	
演色性(Ra)	80	80
光束(Lm)	950	1,900
防水性能	非防水	非防水
電気代節約	1236円/年	2,460円/年
CO2削減量	18Kg/年	36Kg/年
電気代節約金額、CO2削減量は白熱灯または蛍光灯に対しての値です。	蛍光灯器具の配線工事が必要です。 	

\* 蛍光灯器具の配線工事が必要です。

### 配線接続方法

